

EXPANDABLE

XE-002 2 quartos

ABERTO C × L × A 5,90 × 6,30 × 2,48 m	FECHADO C × L × A 5,90 × 2,20 × 2,48 m	ÁREA 37 m²
OCUPAÇÃO 2 a 4 pessoas	POTÊNCIA ELÉTRICA 12 kW	PESO BRUTO 2,8 t



VISTA EXTERIOR, MÓDULO ABERTO · IMAGEM ILUSTRATIVA



PLANTA DE INTERIORES, 2 QUARTOS · IMAGEM ILUSTRATIVA

TIPOLOGIA

Divisões1 sala, 2 quartos e 1 casa de banho.

ESTRUTURA METÁLICA

Estrutura da cobertura	Vigas principais em tubo RHS 100 × 50 mm, esp. 3,0 mm; vigas secundárias em tubo RHS 50 × 30 mm, esp. 1,2 mm; travessas em tubo quadrado 20 × 20 mm, esp. 1,0 mm.
Estrutura da base	Vigas principais em tubo RHS 120 × 60 mm, esp. 3,0 mm; vigas secundárias em tubo RHS 100 × 50 mm, esp. 1,2 mm; travessas em tubo RHS 60 × 40 mm, esp. 1,2 mm.
Estrutura das alas expansíveis	Vigas principais em tubo RHS 80 × 40 mm, esp. 1,5 mm; vigas secundárias em tubo RHS 60 × 40 mm, esp. 1,2 mm.
Cantoneiras de contentor	210 × 160 × 160 mm, 8 unidades.
Pilares	Perfil enformado a frio, esp. 3,0 mm.
Dobradiças	Dobradiças soldadas de alta resistência.
Proteção da estrutura	Pintura eletrostática a pó com cura em estufa.

EXPANDABLE · CONTINUAÇÃO

XE-002 2 quartos

PAVIMENTO	
Módulo central	Placas de silicato de cálcio reforçadas com fibra, esp. 18 mm.
Alas laterais	Placas de silicato de cálcio reforçadas com fibra, esp. 12 mm.
Acabamento	Pavimento vinílico em PVC, esp. 2 mm.
PAREDES E COBERTURA	
Paredes exteriores	Painel sanduíche EPS com chapa de aço de 0,38 mm, esp. 75 mm, densidade 12 kg/m³.
Divisórias interiores	Painel sanduíche EPS com chapa de aço de 0,38 mm, esp. 50 mm, densidade 12 kg/m³.
Painéis de cobertura	Painel sanduíche EPS com chapa de aço de 0,38 mm, esp. 50 mm, densidade 12 kg/m³.
Revestimento da cobertura	Chapa ondulada, esp. 0,3 mm.
PORTAS E JANELAS	
Porta de entrada	Porta dupla em liga de alumínio, 1890 × 2190 mm.
Portas dos quartos	Porta em aço leve, 800 × 2090 mm.
Janelas	Janelas de correr em liga de alumínio: 6 unidades de 930 × 1130 mm e 1 unidade de 500 × 500 mm.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
Iluminação	Luminárias encastradas de 300 × 300 mm.
Tomadas	De acordo com as normas locais.
Interruptores	Interruptores simples e duplos.
Cablagem	Dimensionada para a potência nominal.
COZINHA E CASA DE BANHO	
Cozinha	Móveis em aglomerado compósito; bancada em mármore artificial; lava loiça duplo e torneira em aço inoxidável.
Casa de banho	2860 × 1280 mm; porta de separação entre zona seca e zona de duche; sanita cerâmica; torneira; lavatório; espelho; prateleira; duche; janela pequena; exaustor.
ACESSÓRIOS	
Vedação e fixação	Silicone estrutural resistente às intempéries, cola para vidro transparente, vedante, fita butílica com folha de alumínio e parafusaria.