
CONTENTOR EXPANSÍVEL

HC-002 3 quartos

ABERTO C × L × A	FECHADO C × L × A	ÁREA
5,90 × 6,30 × 2,48 m	5,90 × 2,20 × 2,48 m	37 m²
OCUPAÇÃO	**POTÊNCIA ELÉTRICA**	**PESO BRUTO**
2 a 4 pessoas	12 kW	2,8 t



VISTA EXTERIOR, MÓDULO ABERTO · IMAGEM ILUSTRATIVA



PLANTA DE INTERIORES, 3 QUARTOS · IMAGEM ILUSTRATIVA

TIPOLOGIA

Divisões	1 sala, 3 quartos e 1 casa de banho.

ESTRUTURA E ENVOLVENTE

Estrutura principal	Estrutura em aço galvanizado.
Paredes	Revestimento em painel sanduíche de EPS com 75 mm.
Cobertura	Revestimento em painel sanduíche de EPS com 50 mm.
Portas	Portas metálicas no interior e porta exterior em alumínio.

COZINHA E CASA DE BANHO

Cozinha	Móvel de cozinha em compósito de madeira, bancada em compósito imitação mármore, lava-loiça e torneira em aço inoxidável.
Casa de banho	Lavatório e sanita cerâmicos, ventilação natural e espelho.

CONTENTOR EXPANSÍVEL · CONTINUAÇÃO

HC-002 3 quartos

PAVIMENTO	
Módulo central	Placas de silicato de cálcio reforçadas com fibra, esp. 18 mm.
Alas laterais	Placas de silicato de cálcio reforçadas com fibra, esp. 12 mm.
Acabamento	Pavimento vinílico em PVC, esp. 2 mm.

PAREDES E COBERTURA	
Paredes exteriores	Painel sanduíche EPS com chapa de aço de 0,38 mm, esp. 75 mm, densidade 12 kg/m³.
Divisórias interiores	Painel sanduíche EPS com chapa de aço de 0,38 mm, esp. 50 mm, densidade 12 kg/m³.
Painéis de cobertura	Painel sanduíche EPS com chapa de aço de 0,38 mm, esp. 50 mm, densidade 12 kg/m³.
Revestimento da cobertura	Chapa ondulada, esp. 0,3 mm.

PORTAS E JANELAS	
Porta de entrada	Porta dupla em liga de alumínio, 1890 × 2190 mm.
Portas dos quartos	Porta em aço leve, 800 × 2090 mm.
Janelas	Janelas de correr em liga de alumínio: 6 unidades de 930 × 1130 mm e 1 unidade de 500 × 500 mm.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
Iluminação	Luminárias encastradas de 300 × 300 mm.
Tomadas	De acordo com as normas locais.
Interruptores	Interruptores simples e duplos.
Cablagem	Dimensionada para a potência nominal.

ACESSÓRIOS	
Vedação e fixação	Silicone estrutural resistente às intempéries, cola para vidro transparente, vedante, fita butílica com folha de alumínio e parafusaria.